

## Baluns (adaptadores) de video componente

**MVE-PC015Q** placa de pared, alcance de 160' (50m) a una resolución de 1080p

**MVE-PCW15Q** estándar, alcance de 160' (50m) a una resolución de 1080p

La serie MVE-PC de baluns de video componente amplían el alcance de las señales de video componente. Cuando estos adaptadores se utilizan en pares, un simple cable Cat5e/6 emite video componente y audio digital simple o señal IR.

### Características:

- ▶ **Operación pasiva** – No requiere de potencia.
- ▶ **Audio digital programable o transmisión de IR** – Utilice audio digital ó un emisor IR "pass-through" para mayor flexibilidad.
- ▶ **Flexibilidad** – Mediante el uso de un cable Cat5e/6 para transmitir señales de video componente, el cableado puede ser ahora más flexible y rentable.
- ▶ **Distancia** – Los baluns de video componente son capaces de proporcionar video y audio de alta definición (HD) sobre grandes tendidos de cable, hasta un máximo de 1.000' (300m).
- ▶ **Formatos soportados** – YPbPr ó RGB, 1080p/1080i/720p/ 720i/576p/576i/480p/480i.
- ▶ **2 Modelos**– Disponible en versiones de pared y de escritorio.



3" x 2<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 1"  
(76 x 67 x 25mm)

**MVE-PC015Q**

### Especificaciones:

Alcance máx	1080p	160' (50m)
	480i	1,000' (300m)
	Audio	900' (280m)
Formatos soportados	1080p/1080i/720p/ 720i/576p/576i/480p/480i	
Categoría del cable	20 - 24 AWG @ bloque de terminals sin tornillo CAT5e ó CAT6 para un mayor alcance	
Conectores	Entrada	RCA / Bloque Terminal
	Salida	RJ-45
Peso	Placa de pared	3.4 oz
	Estándar	5.0 oz
Case	Placa de pared	Pástico PC
	Estándar	Aluminio
Power	Potencia pasiva – no requiere de potencia	

*Intercambiable: Uno de cada tipo o 2 del mismo tipo que se pueden utilizar juntos.*



3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" x 2<sup>9</sup>/<sub>16</sub>" x 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
(81 x 65 x 20mm)  
sin placa de pared

**MVE-PCW15Q**

Estilo decorado – sin tornillos visibles.

### SECO-LARM también cuenta con:

Conmutador HDMI  
4-entradas-1-salida



**MVS-H4101-0Q**

- 4 entradas HDMI, 1 salida HDMI
- Incluye control remoto

HDMI sobre Cat5e/6



**MVE-AH010Q**

- Alcance de 164' (50m) @ 1080p
- Utiliza cables Cat5e/6

Repetidor HDMI



**MVR-HH010Q**

- Transmite señal HDMI hasta un máximo de 115' (35m) sobre cable

Cables y acopladores  
HDMI



**MC-1101-09FQ**

- Cables y acopladores premium para un sonido e imagen superiores

Balun (adaptador)  
VGA



**EVT-SBP-GQ**

- Alcance máximo 450' (140m)
- Se vende en pares